

Rotskydd 80

Produktdatablad



Teknisk data

Artikelnr.	9-12099
Ingående material	UV-stabiliserad svart LDPE
Rullformat (lxb)	25 x 4 m (100 m ²)
Rulldiameter	Ca 30 cm
Tjocklek	0,8 mm
Vikt	760 g/m ²
Rullvikt	Ca 77 kg
Förpackning	Plastfolie

Användningsområde

Produkten används som mekaniskt rotskydd i gröna tak och installeras direkt ovanpå tätskiktet för att skydda det mot rotgenomträngning. (Observera att ett rotskydd inte är permeabelt och därmed inte ska monteras ovanför ett dränerade lager).

Beskrivning

Rotskydd 80 är tillverkat av LDPE, CE-märkt och levereras vikt i rullformat.

Förvaring

Produkten kan förvaras utomhus.

Montering

Rotskyddet ska svetsas med 10 cm överlappning. I övrigt hänvisas till gällande monteringsanvisning för sedumtak.

Miljöinformation

Produkten är bedömd av Byggsvarubedömningen. Produkten är inte märkningspliktig. Om produkten inte ska återanvändas kan materialet återvinnas

FLL-certifiering

Produkten har genomgått omfattande tester under ca två år i enlighet med den tyska FLL-certifieringen för rotskydd. Den omfattar alla relevanta delar av den europeiska standarden EN 13948.

Testrapporten för bestämning av motståndskraft mot rot-skador enligt FLL 2018 är daterad 2022-12-13 och giltig i tio år.