

Vandholdende stenuld (Grodan)

Produktdatablad



Anvendelse

Produktet bruges som et vandholdende lag under grønne tage og vegetation på dæk.

Beskrivelse

Med vandholdende stenuld opnås en opbygning med minimal byggehøjde og vægt, der har betydeligt bedre vandbindingskapacitet, end hvis den kun var opbygget med jord.

Produktet leveres i plader på engangspaller. Det tilbydes i to forskellige kvaliteter. Grodan PP har højere tæthed og vandholdende kapacitet end Grodan TT. Grodan PP er mere formstabil (fast) og bedre egnet, når underlaget skal betrædes ofte.

Opbevaring

Produktet skal opbevares tørt i sin originale emballage, beskyttet mod direkte sollys.

Montage

Stenuldspladerne skal lægges kant i kant.

Tekniske data

Betegnelse	PP 100/40	TT 100/40
Artikelnr.	9-12056	9-12059
Densitet	170 kg/m ³	100 kg/m ³
Tørvægt	6,8 kg/m ²	4 kg/m ²
Våd vægt	39 kg/m ²	34 kg/m ²
Vandholdende evne	32 l/m ²	30 l/m ²
Mål (L × B × H)	1000 × 600 × 40 mm	1000 × 600 × 40 mm
Pakkestr.	Pakke med 5 (3 m ²)	Pakke med 8 plader (4,8 m ²)

Miljøinformation

Produktet er vurderet af Byggvarubedømmingen.

Produktet er ikke mærkningspligtigt.

Hvis produktet ikke skal genbruges, kan materialerne genanvendes.