



Anvendelse

Hasopor kan anvendes til at skabe bakker og former under vegetationsopbygninger. Produktet kan også anvendes til at udligne niveauforskelle uden at det medfører nogen væsentlig vægtbelastning på tagkonstruktionen.

Beskrivelse

Hasopor Skumglas™ er et drænende letfyldsmateriale med høj trykstyrke. I modsætning til andre letfyldsmaterialer har Hasopor en kantet struktur, hvilket gør, at det ligger stabilt selv på skrånninger.

Teknisk data

Artikelnr.	9-12493 (bigbag 1,5 m³) 9-12250 (bulk)
Materiale	Genanvendt glasråvare
Kornstørrelse EN 933-1/EN 933-2	10-60 mm
Tør densitet, løs pakning EN 1097-3	180 kg/m³
Dimensionerende densitet, Y Langtid	3,5 kN/m³
Dimensionerende densitet Y 28 døgn iht. EN 12087	2,7 kN/m³
Indre friktionsvinkel, ϕ for vertikale laster ≤ 120 kPa. Stor statisk triaxialtest.	44,5°

Miljøinformation

Hasopor Skumglas™ er registreret i BASTA-registret samt miljøvaredeklareret (The International EPD System, registreringsnr. S-P-01088 gyldigt til 2022-12-13). Ved forsigtig nedrivning/demontering kan produktet genanvendes. Det er teknisk muligt at nedmale produktet til fremstilling af nyt skumglas.