



Anvendelse

Produktet anvendes som mekanisk rodbeskyttende folie på grønne tage og installeres direkte oven på tagmembranen for at beskytte det mod rodgennemtrængning. (Bemærk, at en rodbeskyttende folie ikke er permeabel og derfor ikke skal monteres ovenpå et drænlag).

Beskrivelse

Rodbeskyttende folie fremstillet af LDPE, CE-mærket og leveres foldet i rulleformat.

Opbevaring

Produktet kan opbevares udendørs.

Montage

Den rodbeskyttende folie skal svejses med 10 cm overlapning. I øvrigt henvises der til gældende montagevejledning.

Miljøinformation

Produktet er vurderet af Byggvarubedømmningen. Produktet er ikke mærkningspligtigt. Hvis produktet ikke skal genbruges, kan materialet genanvendes.

Tekniske data

Artikelnr.	9-12277
Indgående materiale	UV-stabiliseret sort LDPE
Rulleformat (lxb)	25 x 4 m (100 m ²)
Rullediameter	Ca 30 cm
Tykkelse	0,8 mm
Vægt	760 g/m ²
Vægt/rulle	Ca 77 kg
Emballage	Plastfolie

FLL-certificering

Produktet har gennemgået omfattende tests i cirka to år i overensstemmelse med den tyske FLL-certificering for rodspærre. Den omfatter alle relevante dele af den europæiske standard EN 13948.

Testrapporten for bestemmelse af modstandsdygtighed mod rodskeer i henhold til FLL 2018 er dateret 2022-12-13 og er gyldig i ti år.