

Grønne skærme

Produktdatablad

Grønne skærme kan bruges til at beskytte mod indkig til terrasse, altan eller for at skabe "rum" i udemiljøer, f.eks. i gårdrum, parker og lignende. Oplagt til at skærme for skraldespande, kedelige facader mm.

Den består af et robust stålnet, som ved levering er dækket af en fuldt udvokset *Hedera helix* 'Woerner'. Skærmene dyrkes i en nedbrydelig kokosfiberpote, som er fastgjort til stålgritterets nederste kant. Skærmene er nemme at plante og findes i forskellige højder.



Anvendelse

Planteskærmene kan bruges som fritstående færdige hække eller som et alternativ til hegn og plankeværk for at skabe beskyttelse mod indkig og værn mod vind. Skærmen kan også plantes op ad facader og dermed fungere som beskyttelse mod graffiti og for at skabe grønne vægge.

Ved plantning placeres planteskærmen i et godt forberedt plantebed. Den fastgøres enten til jordforankrede stolper med stolpebeslag eller direkte til facaden ved hjælp af facadebeslag.

Beskrivelse

Planteskærmene består af vedbend *Hedera helix* 'Woerner', som er en kraftigt voksende sort med mørkegrønne blade og hvide bladnerver. Sorten er hårdfør i Danmark og trives i sol, halvskygge og skygge. Vedbend er stedsegrøn.

Planteskærmene fås i flere højder med en standardbredde på 1,2 meter.

Ved levering er planternes rodsystem veludviklet og etableret i kokosfiberpotten. Efter plantning vokser rødderne ud i den omgivende jord, og kokosfiberen nedbrydes.

Opbevaring

Produktet bør monteres straks efter modtagelse.

Planteskærme, der opbevares på palle, skal opbevares køligt og beskyttes mod direkte sollys.

Teknisk data

Artikelnr.	Mål (højde x bredde)	Vægt (ca)
9-12264	1000 x 1200 mm	25 kg
9-12265	1800 x 1200 mm	30 kg
9-12417*	2000 x 1200 mm	35 kg
9-12278*	2200 x 1200 mm	40 kg
9-12475*	3000 x 1200 mm	50 kg
9-12271 Stolpebeslag	90 mm mellem fastgørelse og skærmeslag.	
9-12463 Facadebeslag	65 mm mellem fastgørelse og skærmeslag.	

Indhold materiale	Ramme af galvaniseret stål, kokosfiber med naturlig latex, substrat, planter.
Levering	Leveres stående på palle, maks. 6 stk./palle. (3 m skærme leveres liggende, maks. 10 stk./palle).
Oprindelsesland	Holland

* Produktet er bestillingsvare.

Montering

Plantning bør helst udføres i perioden maj-oktober, i god tid inden vinteren.

I øvrigt henvises der til gældende montage- og plejevejledning.

Miljøinformation

Produktets materialer kan adskilles og genanvendes. Rammen består af et galvaniseret stålnet, som er genanvendeligt.

Produktet er ikke mærkningspligtigt.

Produktet er vurderet af Byggvarubedømmingen.