

1 – Produktets unikke identifikationskode:

VegTech Drænmåtte DMV 20

2 – Identifikation af byggevaren i overensstemmelse med artikel 11(4):

Artikelnr. 9-12104

3 – Tilsigtet anvendelse eller anvendelser af byggevaren:

Geotekstiler og geotekstilrelaterede produkter.

Tilsigtet anvendelse: S + F + D

4 – Producentens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse i overensstemmelse med artikel 11(5): Veg Tech AB | Fagerås 1 | 342 52 Vislanda | Telefon, 0472-363 00 | info@vegtech.se

5 –

6 – Systemet eller systemerne til vurdering og løbende verifikation af produktets ydeevne som angivet i bilag V:

System 2+

7 – I tilfælde hvor ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: EN 13252:2016

ITC ZLIN (1023) har udført den indledende inspektion af produktionsanlægget og dets fabriksproduktionskontrol og vil udføre løbende kontroller i henhold til System 2+. Der er udstedt et overensstemmelsescertifikat for fremstillingen. Nr. 1023-CPR-1147F

8 –

9 – Specificeret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Værdi	Enhed	
Trækstyrke (GCO) Maksimal trækstyrke LR / TR (GCO) Brudforlængelse LR / TR (GCO)	10,05 ± 1,5 / 9,15 ± 1,5 14,45 ± 5 / 19,06 ± 5	kN/m %	EN 13252:2016
Trækstyrke (GTX) Maksimal trækstyrke LR / TR (GTX) Brudforlængelse LR / TR (GTX)	4,60 – 0,60 / 5,20 – 0,66 32 ± 10,4 / 34 ± 10,4	kN/m %	
Dynamisk perforeringsmodstand (GTX)	45 ± 5	mm	
Åbningsstørrelse (GTX)	175 ± 52,6	µm	
Vandpermeabilitet (GTX)	100 – 30	l/ (m × s)	
Dræncapacitet (GCO) stift-blødt 20 kPa,i=1,0	9,1 – 0,1	l/ (m × s)	
Holdbarhed i henhold til Bilag B	Skal dækkes inden for én dag efter installation. Holdbar i mindst 5 år i naturlig jord (pH 4–9, ≤ 25°C).		
Farlige stoffer	Mindre end hvad der tillades ifølge nationale bestemmelser i EU-landene.		

10 – Ydelsen for det produkt, der er angivet i punkterne 1 og 2, stemmer overens med den ydelse, der er angivet i punkt 09.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eget ansvar af producenten angivet under punkt 4.

Underskrevet for producenten af: Mikael Kemp, Produktchef



Sted og dato for udstedelse: Vislanda 2026-02-25