



Anvendelse

Produktet anvendes som mekanisk rodspærre i grønne tage og installeres direkte oven på tagmembran for at beskytte det mod rodgennemtrængning. (Bemærk, at en rodspærre ikke er permeabel og derfor ikke må monteres oven på et drænende lag).

Beskrivelse

Rodspærrefolie er fremstillet af LDPE, CE-mærket og leveres foldet i rulleformat.

Opbevaring

Produktet kan opbevares udendørs.

Montage

Samlinger i rodspærren kan udføres enten ved overlæg eller ved svejsning med varmluft.

- Ved overlæg skal banerne overlappe 1,5–2,0 meter.
- Ved svejsning skal rodspærren overlappe 100 mm og svejdes til et homogent lag.

Miljøinformation

Produktet er vurderet af Byggvarubedömningen. Produktet er ikke mærkningspligtigt. Hvis produktet ikke genanvendes, kan materialet genbruges.

Teknisk data

Artikelnr.	9-12277
Materiale	UV-stabiliseret sort LDPE
Rulleformat	25 x 4 m (100 m ²)
Rullediameter	Ca 30 cm
Tykkelse	0,8 mm
Vægt	760 g/m ²
Rullevægt	Ca 77 kg
Emballage	Plastfolie

FLL-certificering

Produktet har gennemgået omfattende test over ca. to år i henhold til den tyske FLL-certificering for rodspærre. Den omfatter alle relevante dele af den europæiske standard EN 13948.

Testrapporten for bestemmelse af modstandsdygtighed mod rodskaer i henhold til FLL 2018 er dateret 13-12-2022 og er gyldig i ti år.