

VegTech Sedummatte med biokull

Monteringsanvisning for montering på terreng

Denne anvisningen gjelder for montering av VegTech Sedummatte på terreng. Veiledningen oppdateres kontinuerlig, og gjeldende versjon er publisert på vegtech.no.

1. Oppbygging og forberedelser

- Vi anbefaler generelt en oppbygging i henhold til vedlagt skisse. Vær oppmerksom på at løsningen kan måtte tilpasses de spesifikke forholdene for det aktuelle prosjektet.
- Overflaten skal ha helling. Hellingen skal være minst 1:20 (3°) og maks 1:3 (18°).
- For å unngå ugressetablering skal sedummattene plasseres på et godt drenert underlag. Installasjon av et minst 150 mm tykt lag med puk 16–32 mm anbefales.

2. Montering av plastfolie og VT-filt

- Legg ut den første delen på det høyeste punktet vinkelrett mot fallretningen. På f.eks. en rundkjøring blir det bare en kort bit på toppen. Legg på litt sand, slik at plastfolien blir liggende.
- Plastfolien skal monteres overlappende. Legg ut neste del i fallretningen med ca. 15 cm overlapp på første del og forankre med sand. Vannet skal kunne renne gjennom skjøten og ned i det drenerende materialet.
- Sørg for at hele overflaten er dekket og at det er tilstrekkelig overlapp mellom delene, slik at det ikke oppstår glipper.
- VT-filt skal monteres kant i kant. Bruk en skjærema-skin for filt og stoff ved tilskjæring.

3. Utlekking av sedummatte

- Montering av sedummatter utføres i perioden april til oktober. Vegetasjonen skal ikke belastes, monteres eller tråkkes på ved minusgrader og vinterforhold.
- Sedummattene leveres på pall og må monteres umiddelbart ved levering.
- Sedummattene løftes enkelt av to personer og skal monteres kant i kant. Tilskjæring gjøres enklest med en bølgetannet brødkniv.
- Når sedummattene er lagt på plass, skal medfølgende skjøtemateriale levert i sekker spres over skjøtene. En sekk er nok til ca. 16 m² sedumoverflate.

4. Etableringsvanning

- Ved tørt vær, vann gjennom sedumområdet umiddelbart etter montering.
- Sørg for tilstrekkelig vanning gjennom hele etableringsfasen i henhold til VegTech drifts- og skjøtselsanvisning.

