



Bruksområde

Kantlist / Kantlister brukes som avslutning og erosjonsbeskyttelse for takvegetasjon. De monteres ved takfoten, ved gesimsrenner, ved takryggen på saltak i tilfeller der bunnrammen mangler, og i tilknytning til andre overflater som ikke skal dekkes med vegetasjon. Kantavslutninger kan også brukes ved takets gavler hvis takkonstruksjonen mangler Vindskier eller bunnramme. I slike tilfeller bør kantavslutninger uten dreneringshull brukes for å unngå avrenning av vann fra gavlsidene.

Beskrivelse

Kantlist består av en bøyd plate laget av rustfritt stål. I hjørnet er det stanset hull hvor overflødig vann fra takvegetasjonen kan renne av taket. På den siden som skal festes mot underlaget, er det hull for liming til tettesjiktet. Kantlisten kan suppleres med en dekorativ list av eik.

Teknisk data

Se tabell under.

Miljøinformasjon

Produktet er vurdert av Byggvarubedømmningen.

Lagring

Kan oppbevares utendørs.

Montering

VegTechs kantlist skal monteres kant i kant. Se separat monteringsanvisning for detaljer.

Modell	KA50	KA50 svart (lakkert)	KA50EK (med eikelist)	KA90	KA120	KA120EK (med eikelist)	KA200
Artikelnr.	9-12516	9-12517	8-12108	9-12097	9-12579	8-12033	9-12586
Anvendes til	Sedumtak	Sedumtak	Sedumtak	Hydropack® Sedum-urtegress	Sedumtak 0-2 VH+ Tørrengtak	Tørrengtak	Grønne takhager
Lengde	2000 (+0, -3) mm	2000 mm (+0, -3)	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2000 (+0, -3) mm	2995 (+0, -3) mm
Bredde anliggende flate	83 mm	83 mm	83 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Høyde	50 mm	50 mm	50 mm	90 mm	120 mm	120 mm	200 mm
Høyde eikelist	-	-	40 mm	-	-	110 mm	-
Tykkelse plate	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,5 mm
Vekt per stykk	1,9 kg	1,9 kg	3,2 kg	3,1 kg	4,3 kg	7 kg	13 kg
Emballasje	Innpakket kolli. Antall plater per kolli avhenger av vekten. Ved mer enn 10 kolli leveres det i stedet på trepall.						Leveres på EUR-pall

Artikelnr. for kantlist uten dreneringshull er følgende:
KA50U 9-12455, KA50EKU 8-12110, KA90U 9-12145 samt KA120EKU 8-12034.