



### Bruksområde

Glasopor kan brukes til å skape hauger og former under vegetasjonsoppbygging. Produktet kan også brukes til å jevne ut nivåforskjeller uten at det medfører noen vesentlig vektbelastning på takkonstruksjonen.

### Beskrivelse

Glasopor Skumglass™ er et drenerende lettfyllingsmateriale med høy trykkfasthet.

I motsetning til andre lettfyllingsmaterialer har Hasopor en kantete struktur, noe som gjør at det ligger stabilt selv i skråninger.

### Teknisk data

|                                                                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnr.                                                                                         | <b>7-61552</b><br>Storsekk 10/20 mm (1,5 m³) |
|                                                                                                    | <b>7-61551</b><br>Storsekk 20/60 mm (1,5 m³) |
| Materiale                                                                                          | Resirkulert glassråvare                      |
| Kornstørrelse<br>EN 933-1/EN 933-2                                                                 | 10-60 mm                                     |
| Tørr densitet, løs pakking<br>EN 1097-3                                                            | 180 kg/m³                                    |
| Dimensjonerende densitet,<br>Y Langtid                                                             | 3,5 kN/m³                                    |
| Dimensjonerende densitet<br>Y 28 dygn enl. EN 12087                                                | 2,7 kN/m³                                    |
| Indre friksjonsvinkel, $\phi$ for<br>vertikale laster $\leq$ 120 kPa.<br>Stor statisk triaxialtest | 44,5°                                        |

### Miljøinformasjon

Glasopor Skumglass™ er registrert i BASTA-registeret og har miljøvaredeklarasjon (The International EPD System, registreringsnr. S-P-01088 gyldig til 2022-12-13). Ved en forsiktig riving/demontering kan produktet gjenbrukes. Det er teknisk mulig å male ned produktet for produksjon av nytt skumglass.