

Xerodr n VT17

Produktdatablad



Bruksomr de

Xerodr n VT17 brukes som dreneringslag i gr ne tak. Ved oppbygging av sedumtak kombineres produktet med vannholdende VT-filt og brukes der ekstra drenering er p krevd, for eksempel i forsenkninger og lavpunkter der det er risiko for oppsamling av stillestående vann, ved lange takfall m.m.

Beskrivelse

Xerodr n VT17 er et CE-merket fleksibelt dreneringslag med lav vekt. Produktet består av et tredimensjonalt syntetisk slyngenett med en non-woven, stabil og luftgjennomtrengelig fiberduk p  oversiden. Komponentene er termisk bundet over hele kontaktflaten.

Oppbevaring

Produktet kan lagres utend rs dersom det beskyttes mot direkte sollys.

Montering

Xerodr n VT17 skal monteres kant i kant med fiberduken vendt oppover. Produktet b r dekkes umiddelbart etter utlegging, men senest innen to uker. For  vrig vises det til gjeldende monteringsanvisning for sedumtak.

Milj informasjon

Produktet er vurdert av Byggvarubed mningen. Produktet er ikke merkningspliktig. Dersom produktet ikke skal gjenbrukes, kan fiberduken separeres fra slyngenettet og gjenvinnes.

Teknisk data

Artikelnr.	9-12430
Materiale	Slyngenett av PA og fiberduk av PET
Lengde	50 m
Bredde	1 m
H�yde	17 mm
Vekt per m ²	390 g/m ²
Rullens diameter	0,80 m
Rullens eikt	24 kg
Emballasje	Plastfolie
Strekkefasthet i l�ngderetning (EN ISO 10319)	6,0 kN/m
Strekkefasthet i tverretning (EN ISO 10319)	6,0 kN/m
Vanngjennomstr�mning i planet, helning 5% (EN ISO 12958 10 kPa rigid/flexible)	0,23 l/(s*m)
Vanngjennomstr�mning i planet, helning 1% (EN ISO 12958 10 kPa rigid/flexible)	0,05 l/(s*m)
Forventet levetid i naturlige jordarter med 4 < pH < 9 og jordtemperatur < 25 � C (EN 12224)	� 50 �r



CE-merket i henhold til standarden hEN 13252:2016.