

VegTech Dryppvanning

Montering- og Skjøtselanvisning

Denne anvisningen oppdateres kontinuerlig. Gjeldende versjon er publisert på vegtech.no.

For en mer detaljert produktbeskrivelse, se eget produktdatablad. For informasjon om vanningsbehov, se vedlikeholdsanvisning for aktuell vegetasjonstype.

Systemutforming generelt

- På bygninger med saltak skal separate systemer installeres på hver takflate for å sikre effektiv vanning tilpasset himmelretningen.
- Hvis takfallet er lengre enn 5 meter, bruk minst to dryppslanger (1 dryppslange per 5 meter). Trykkregulatoren skal alltid plasseres under den nederste dryppslangen.

Forberedelser

Til installasjonen trengs et verktøy for kutting av slanger (f.eks. saks, avbitertang eller kniv) samt strips/buntebånd for festing.

Montering

- Plasser dryppslangen øverst ved mønet på bygningen, direkte på den vannlagrende filteren under vegetasjonsmattene, og fest med strips/buntebånd. Eventuelle ekstra dryppslanger på lange takfall festes på samme måte.

- Plasser materslangen langs én kant av takflaten. Dryppslangen som er plassert ved mønet kobles til med en 16 mm vinkelkobling og deretter en 16 mm skjøtekobling. Eventuelle øvrige dryppslanger kobles til materslangen med 16 mm T-koblinger.
- Koble inn trykkregulatoren under den nederste dryppslangen.
- Koble materslangen til bygningens vannsystem. Dette kan gjøres med for eksempel en vanlig hageslange koblet til vannuttaket.
- Slå på vannet og test systemet for å sikre at koblingene er tette og at vannet fordeles som det skal i dryppslangen(e). Hvis systemet ikke ettermonteres på et eksisterende vegetasjonstak, skal testingen utføres før vegetasjonsmattene legges ut.

Skjøtsel

Ved minusgrader skal systemet kobles fra for å unngå frostskaider. Sørg for at trykkregulatoren tømmes for vann.

