Rotbeskyttelse 80

Produktdatablad



Teknisk data

Artikelnr.	9-12099
Materiale	UV-stabilisert svart LDPE
Rullformat (lxb)	25 x 4 m (100 m²)
Rulldiameter	Ca 30 cm
Tykkelse	0,8 mm
Vekt	760 g/m²
Rullvekt	Ca 77 kg
Emballasje	Plastfolie

Bruksområde
Produktet brukes som mekanisk rotsperre i grønne tak og installeres direkte over tettesjiktet for å beskytte det mot rotgjennomtrengning. (Merk at en rotsperre ikke er permeabel og derfor ikke skal monteres over et drenerende lag.)

Beskrivelse
Rotbeskyttelse 80 er produsert av LDPE, CE-merket og leveres sammenfoldet på rull.

Lagring
Produktet kan oppbevares utendørs.

Montering
Skjøter i rotsperren kan utføres enten ved overlapping eller ved sveising med varmluft.

- Ved overlapping skal rotsperren overlappe med 1,5 – 2,0 meter.
- Ved sveising skal rotsperren overlappes med 100 mm og sveises til et homogent sjikt.

Miljøinformation
Produktet er vurdert av svenske Byggvarevurderingen.
Produktet er ikke merkepliktig.
Hvis produktet ikke skal gjenbrukes, kan materialet resirkuleres.

FLL-certifiering
Produktet har gjennomgått omfattende tester over cirka to år i samsvar med den tyske FLL-sertifiseringen for rotsikring. Sertifiseringen dekker alle relevante deler av den europeiske standarden EN 13948.
Testrapporten for bestemmelse av motstandskraft mot rotskader i henhold til FLL 2018 er datert 13.12.2022 og gyldig i ti år.